

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 07:19

Link do produktu: <https://reptility.pl/ringder-termostat-higrostat-thc-220-p-918.html>



RINGDER Termostat Higrostat THC-220

Cena	294,90 zł
------	------------------

Cena poprzednia	384,00 zł
-----------------	------------------

Producent	REPTILITY
-----------	------------------

Opis produktu

RINGDER THC-220 termo-higrostat



RINGDER THC 220 wyposażony jest w duży czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD. Urządzenie jest łatwe w programowaniu a możliwość montażu w pokrywie akwariów lub w terrarium pozwala na szybką adaptację urządzenia w każdym wybiegu. Pełna kontrola spadku czy wzrostu temperatury i wilgotności sprzyja dobremu samopoczuciu pupila oraz pobudza apetyt, zachowania rozrodcze oraz pozwala wywołać sen zimowy. Urządzenie zapamiętuje ustawienie w przypadku braku prądu.

Przykładowa konfiguracja urządzenia:

- Do pierwszego kanału podłączamy urządzenie grzewcze (lampa, mata, kabel) i ustawiamy przedział czasowy, np. 9:00-19:00. Ustawiamy temperaturę dla tego przedziału, np. 28°C. Ustawiamy drugi przedział czasowy na 19:00-9:00 i temperaturę na 22°C.

- Do drugiego kanału podłączamy urządzenie nawilżające (generator mgły, zraszacz) i ustawiamy parametry analogicznie do pierwszego kanału. Z tą różnicą, że na tym kanale ustawiamy wilgotność, np. 70% na dzień i 90% na noc.

Urządzenie jest gotowe do pracy. Na powyższych ustawieniach termostat za dnia będzie automatycznie utrzymywał temperaturę w zbiorniku na poziomie 28oC, a hygrostat wilgotność na poziomie 70%. Natomiast po godzinie 19:00 obniży temperaturę zbiornika do 22oC i podniesie wilgotność do 90%.

- Dodatkowo termostat posiada tryb chłodzenia i suszenia. Działanie termostatu, hydrostatu w tym trybie zostaje odwrócone, czyli jeśli temperatura/wilgotność w zbiorniku przekroczy ustawioną wartość, automatycznie zostanie uruchomione urządzenie chłodzące lub wietrzące.

Specyfikacja:

- - Programowanie temperatury w zakresie 16-42 stopni
- - Rozdzielczość temperatury 0,1 stopnia
- - Dokładność temperatury +/-1 stopni
- - Programowanie wilgotności w zakresie 40-100%
- - Rozdzielczość wilgotności 0,1 % -
- - Dokładność wilgotności +/-5%
- - Timer 0-24h
- - Pobór mocy <3W
- - Maksymalna moc obciążenia 1200W

- długość przewodu wyświetlacza 95cm
- - długość przewodu z sondą 95cm
- - długość przewodu zasilającego 105cm
- - zakres programowanej temperatur od 0 do 50oC
- - rozdzielczość temperatury: 0,1oC
- - dokładność: +/- 1oC
- - timer: 0-24 h
- - pobór mocy: 3 W
- - maksymalna moc podłączanych urządzeń: 1200 W

